ELECTROLYTIC ZINC COMPANY OF A'ASIA LTD.
MINERAL RESOURCES DIVISION — TASMANIA

DIAMOND DRILL CORE GEOCHEMICAL ANALYSES RECORD

HOLE No. D.D.H. STP 232 A
SHEET No. 1

GRID CO-ORDS: 4640N, 4643 E Stg. Vall.
A.M.G. CO-ORDS: 5,374,728·5 m N 384,395·8 m E
COLLAR R.L.: 174 m.
COLLAR DIP: −60°
AZIMUTH: 108° AMG
TOTAL DEPTH: 92·8 m.

					LABORATORY	ANALABS													
					ANALYTICAL TECHNIQUE	309		108	114	118		108	108	108	108	108			
						FIRE ASSAY		AAS	AAS	AAS		AAS	AAS	AAS	AAS	AAS			
					DETECTION LIMIT	0·008		0·5	1	1		5	5	5	50	5			
Sample No.	Sample Type	From	To	Core Rec'd	Sample Length	METAL CONTENT (ppm unless specified)													COMMENTS
						Au		Ag	As	Sn		Cu	Pb	Zn	Fe %	Mn			
48401	SPLIT	66·7	67·7	1·0	1·0	0·63		0·5	28	3600		355	95	375	3·75	1508			Whispy po-pg-stringers in
48406	SPLIT	67·7	68·1	0·4	0·4	0·76		1·5	21	3		490	10	55	5·75	1050			Farrell Slates unit.
48402	SPLIT	77·0	74·4	0·4	0·4	0·02		6·5	38	x		875	38	85	5·35	565			Stringers and veinlets of po-pg
48403	SPLIT	77·9	78·25	0·35	0·35	0·02		3·8	26	18		155	80	7800	5·50	725			associated with quartz-carb veining

A 18623