51844

Date.	Locality.	No. of Bore.	Footage.	Total Depth.	Shifts per Day. Men.	Shifts.	Strata.	Remarks.
1938								Core
Ref No 242			No 64 B. (Calyx)					
May 10	1 Chs from	64B	61	61	3	1	0'-1'	1' Surface
							1'-3'	2' Cement
11	62B - bearing E.		39	100	—	—	3'-6'6"	3'6" Fuller's Drift
							6'6"-33'6"	27' Drift
							33'6"-39'	5'6" Sediment
							39'-45'	6' Drift & Wash
							45'-60'	15' Drift
							60'-61'	1' Wash
							61'-67'	6' Drift
							67'-73'6"	6'6" Sediment
							73'6"-82'	8'6" Drift
							82'-85'	3' Sediment
							85'-87'	2' Drift
							87'-90'	3' Sediment
							90'-91'7"	1'7" Drift
							91'7"-100'	8'5" Soft Slate Bottom
			2·65 oz.					
Ref No 243			No 65 B (Calyx)					
12	1 Chs E.	65B.	55	55	3	1	0'-1'	1' Surface
							1'-2'	1' Cement
13	of 66B.		50	105	—	—	2'-4'	2' Fill
							4'-31'6"	27'6" Sediment
16			14	119	—	—	31'6"-36'	4'6" Wash
							36'-38'	2' Sediment
							38'-39'	1' Wash
							39'-60'6"	21'6" Drift
							60'6"-65'	4'6" Sediment
							65'-87'	22' Drift
							87'-89'	2' Wash
							89'-91'6"	2'6" Sediment
							91'6"-96'6"	5' Drift
							96'6"-113'8"	17'2" Wash
							113'8"-119'	5'4" Soft Slate Bottom.
			4·63 oz.					
Ref No 244			No 66 B. (Calyx)					
17	1½ chs from	66B.	60	60	3	1	0'-1'	1' Surface
							1'-2'	1' Cement
18	63B - bearing		39	99	—	—	2'-5'6"	3'6" Fill
							5'6"-14'	8'6" Sand
19	30° W. of H.		28.	127	—	—	14'-22'	8' Drift
							22'-42'	20' Sediment
							42'-44'	2' Wash
							44'-48'6"	4'6" Drift
							48'6"-51'	2'6" Fill
							51'-78'6"	27'6" Drift
							78'6"-79'6"	1' Wash
							79'6"-87'	7'6" Drift
							87'-125'6"	38'6" Wash
							125'6"-127'	1'6" Slate Bottom
			11·24 oz.					